

Dati tecnici

Opalia C	U.M.	11/1 LIX H	11/1 LIX P	14/1 LIX H	14/1 LIX P
ErP - Classe energetica					
Classe di efficienza in sanitario		A	A	A	A
Profilo di carico sanitario		M	M	XL	XL
Certificato CE	PIN	51R3338	51R3338	51R3338	51R3338
Sanitario					
Potenza nominale min/max	kW	9,8 / 19,6	9,3 / 19,6	11,6 / 24,0	10,2 / 22,1
Portata al focolare	kW	22,0	21,0	27,2	24,0
Portata continua ($\Delta T= 25K$)	l/min	11,0	11,0	14,0	14,0
Portata minima	l/min	2,7	2,7	2,7	2,7
Temperatura ACS min/max	°C	35 / 60	35 / 60	35 / 60	35 / 60
Pressione alimentazione min/max	Bar	0,2 / 15	0,2 / 15	0,2 / 15	0,2 / 15
Generali					
Pressione alimentazione	mbar	20	37	20	37
Uscita scarico fumi	mm	110	110	130	130
Protezione elettrica IPX		4D	4D	4D	4D
Potenza sonora	dB	62	62	63	63
Peso	kg	10,3	10,3	12,2	12,2
Tipologia GAS		II2H3+	II2H3+	II2H3+	II2H3+
Listino					
Codice Metano (G20)		0010023832		0010023834	
Codice Gpl (G30/G31)			0010023833		0010023835

Vaillant Group Italia S.p.A. unipersonale

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Vaillant GmbH - Capitale Sociale € 9.300.000 Int. Vers.

Via Benigno Crespi, 70 - 20159 Milano - tel. +39 02 697121 - fax +39 02 69712500

R.E.A. Milano n. 1307263 - Registro Imprese Milano e C.F. 01905300164 - P.I. 09613720151 - Registro A.E.E. IT08020000003755 - Registro Pile IT09060P00001133